

DFI444BXXL/1



FULDINTEGRERBAR OPVASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™
Logic
Installationsform: Helintegrerbar
Størrelse: XXL, 86-91 cm
Antal kurve: 3
14
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™
Top bakke/kurv: Let højdejustering; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag; Udtagelig
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

Svejset stålkar
Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
Standby vandbeskyttelse
Pumpe med Anitblock
8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
Integreret varmeelement
SCS - Super Cleaning System™
Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
Automatisk blødgøring
Antal spulearme: 3
Antal spulezoner: 9
Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker
Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
Turbo Combi Drying™
Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

Antal kuverter: 14
Antal kurve: 3
Top bakke/kurv: Let højdejustering; Række til knive;
Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag; Udtagelig
Overkurv: Premium
Topkurv - justerbar: Fuld
Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
Underkurv: Premium

Funktioner, programmer og modes

7 programmer: Autoprogram; Kvikprogram;
Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program;
Tidsprogram; Skyl og hold program
Udskudt start: Ja
Sæt tid
Speed funktion
Night funktion
Automatisk døråbning
Superskyllning

Design og integration

Dørfjeder kan justeres fra fronten
Den bageste fod kan justeres fra fronten
Velcro til nem dør installation
Nem installation med integreret anti-sifon
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)
Min. nichebredde: 600 mm
Min. nichehøjde: 860 mm
Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
Indstillelig højde: 50 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
Kid Safe™ - Knapplås
Afspændingsindikator: Besked i display
Saltindikator: Saltindikator

Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
Bestikkurv
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

Display type: LCD-display
Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
Antal programmer: 7
Antal tilvalg: 5
Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
Reference program: 1
Varighed af standardprogram: 205 min
Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C:
0,74 kWh
Vandforbrug per cyklus: 9,4 ltr.
Energiforbrug i standby: 0,49 W
Energiklasse: C
Stiktype: Euro stik
Tilslutningseffekt: 1900 W
EI-tilslutning: 220-240 V
Faser: 1
Sikring: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
Nettovægt: 43,5 kg
Støjklasse: B
Energieffektivitetsklasse: 43,5 %
Rengøringsevne: 1,13
Tørreevne: 1,07
Forskudt start: 3,95 W
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 74 kWh

Dimensioner

Bredde: 596 mm
Højde: 859 mm
Dybde: 559 mm
Maksimal produkthøjde: 909 mm
Længde på strømkabel: 1825 mm
Dybde med dør åben: 1238 mm
Længde på tilløbsslange: 163 cm
Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm
Højde emballage: 930 mm
Dybde emballage: 680 mm
Bruttovægt: 47,1 kg
Art. nummer: 736483
EAN kode: 3838782469473
Design type: Husholdning
Design: Logic