

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	174x600x303-421
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	24,1
Hydrauliskeffektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Lysstyrke (lux)	271
Fedtfiltorreringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	69
Motor intern/ekstern	•/-
Auto tænd/sluk ved udtrækning af panel	•
Styring - mekanisk/elektronisk	•/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestykke m ³ /h - (Norm EN 61591)	410
Energiforbrug i Watt	120

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltere - antal	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Aftræk/recirkulation	•/•
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/75

Installation

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	91
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	•/1,3
Aftræksrør diameter (mm)	120
Modtryksventil	•



- Udtræksemhætte i rustfri stål til indbygning
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug 24,1 kWh
- Auto tænd/sluk ved udtrækning af panel
- God sugestykke op til 410 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse A
- Effektivt lys med 2 LED spot
- 2 metalfedtfiltere
- Enkel betjening med 3 arbejdsstrin
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 69 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 17,4x60x30,3-42,1 cm



