



Naturlig tørring med frisk luft. Perfekt tørrede tallerkener og bestik
3000 AirDry opvaskemaskinen optimerer tørringen med naturlig luftgennemstrømning. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. Servicet tørrer tre gange bedre end systemer med en lukket låge.

3000 AirDry opvaskemaskinen optimerer tørringen med naturlig luftgennemstrømning. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. Servicet tørrer tre gange bedre end systemer med en lukket låge. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- Symbol baseret betjeningspanel
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylde
- Underkurv: Faste tallerkenstativer
- Opvaskeprogrammer: 160 min, 90 min, ECO, Kvikprogram 30 min, Skyl

Hurtig og effektiv ydeevne

Denne opvaskemaskine yder perfekt – hurtigt – takket være det særlige halv times program.



Tekniske data

Serie/Tema	3000	Tilgangsslange, længde cm	150
Installation	til fuldintegrering	Afløbsslange, længde cm	150
Antal standardkvarter	13	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
Energiklasse	E	Ledningslængde, m	1,5
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.936	Stikprop	Schuko
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	Produktnummer	911 539 308
Lydniveau, dB(A)	49	EAN	7333394014302
Lydniveaurog	C		
Antal programmer	5		
Antal temperaturer	3		
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv		
Programindikator	LED display		
Øverste spulearm	Standard		
Nederste spulearm	Standard		
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Lågehøjde, mm, min-max	645-776		
Lågevægt, min-max, kg	2,0-10,0		
Lågehængsling	Glidebeslag		
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550		
Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-900x600x550		
EI-tilslutning, amp.	10		
Hjul, bag	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil; 0-8 cm		
Tilgangsslange, type	Aqua control		

