

Manchester II 70 cm

Varenummer: 520.21.5021.2

2.755,00 kr.

EAN nummer: 5703347535086

A

Manchester II 70 cm er en skabsunderbygget emhætte i hvidlakeret stål med trykknappbetjening, LED-lys for inden og mulighed for recirkulation med kulfilter.

Manchester II 70 cm er en kompakt og funktionel skabsunderbygget emhætte, der passer diskret ind under ethvert køkkenskab og sikrer effektiv udsugning i hverdagen.

Design og funktionalitet

Emhætten er udført i hvidlakeret stål og designet til montering direkte under overskabet. Bredden på 70 cm gør den velegnet til bredere kogeområder, hvor der ønskes en enkel og pladsbesparende løsning uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Betjening og belysning

Manchester II betjenes nemt via trykknapper, som giver adgang til tre hastigheder samt lys. Den integrerede LED-lystrip er placeret for inden og giver et behageligt og jævnt arbejdslys med en farvetemperatur på 3000 kelvin.

Ydeevne og støjniveau

Emhætten er udstyret med en indbygget motor i energiklasse A og leverer en luftmængde på op til 219 m³/t. Støjniveauet starter fra 49 dB(A), hvilket gør den velegnet til daglig brug i både små og mellemstore køkkener.

Recirkulation og installation

Manchester II kan anvendes til recirkulation ved tilkøb af kulfilter. Ved recirkulation returneres luften gennem et afkast i fronten, hvilket minimerer behovet for rørføring i skabet og giver en fleksibel og enkel installation.

Rengøring og vedligeholdelse

Emhætten rengøres nemt med en fugtig klud, og de to aluminiumsfiltere kan vaskes i opvaskemaskine for nem og effektiv vedligeholdelse.

Specifikationer

Luftmængde: 128–219 m³/t

Lydniveau: 49–63 dB(A)

Strømforsyning: 230 V

Energiforbrug: 42 W



Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	7.520,00 kr.
Plasmex filter med monteringsboks indbygget i skab	536.99.1717.9	10.785,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.830,00 kr.
Plasmex skjuler - Indbygning over skab - Hybrid - Rev 2	536.99.1814.9	2.190,00 kr.
Recirkulationsfiltersæt for Derby II, Cambridge mfl.	535.21.8300.9	515,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	590,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	460,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Pro Link Basic I	536.99.1500.9	4.240,00 kr.
Pro Link Premium I	536.99.1504.9	9.060,00 kr.
Thermex Trigger Modul	536.99.1000.9	1.840,00 kr.

Manchester II 70 cm

Varenummer: 520.21.5021.2

2.755,00 kr.

EAN nummer: 5703347535086

A

Manchester II 70 cm er en skabsunderbygget emhætte i hvidlakeret stål med trykknappbetjening, LED-lys for inden og mulighed for recirkulation med kulfilter.

Manchester II 70 cm er en kompakt og funktionel skabsunderbygget emhætte, der passer diskret ind under ethvert køkkenskab og sikrer effektiv udsugning i hverdagen.

Design og funktionalitet

Emhætten er udført i hvidlakeret stål og designet til montering direkte under overskabet. Bredden på 70 cm gør den velegnet til bredere kogeområder, hvor der ønskes en enkel og pladsbesparende løsning uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Betjening og belysning

Manchester II betjenes nemt via trykknapper, som giver adgang til tre hastigheder samt lys. Den integrerede LED-lystrip er placeret for inden og giver et behageligt og jævnt arbejdslys med en farvetemperatur på 3000 kelvin.

Ydeevne og støjniveau

Emhætten er udstyret med en indbygget motor i energiklasse A og leverer en luftmængde på op til 219 m³/t. Støjniveauet starter fra 49 dB(A), hvilket gør den velegnet til daglig brug i både små og mellemstore køkkener.

Recirkulation og installation

Manchester II kan anvendes til recirkulation ved tilkøb af kulfilter. Ved recirkulation returneres luften gennem et afkast i fronten, hvilket minimerer behovet for rørføring i skabet og giver en fleksibel og enkel installation.

Rengøring og vedligeholdelse

Emhætten rengøres nemt med en fugtig klud, og de to aluminiumsfiltere kan vaskes i opvaskemaskine for nem og effektiv vedligeholdelse.

Specifikationer

Luftmængde: 128–219 m³/t

Lydniveau: 49–63 dB(A)

Strømforsyning: 230 V

Energiforbrug: 42 W



Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	7.520,00 kr.
Plasmex filter med monteringsboks indbygget i skab	536.99.1717.9	10.785,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.830,00 kr.
Plasmex skjuler - Indbygning over skab - Hybrid - Rev 2	536.99.1814.9	2.190,00 kr.
Recirkulationsfiltersæt for Derby II, Cambridge mfl.	535.21.8300.9	515,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	590,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	460,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Pro Link Basic I	536.99.1500.9	4.240,00 kr.
Pro Link Premium I	536.99.1504.9	9.060,00 kr.
Thermex Trigger Modul	536.99.1000.9	1.840,00 kr.