

PRESTON II 600 MM RUSTFRI/SORT MED MOTOR

Varenummer: 540.23.2068.2 



Pris kr. 10699,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Glaslåge kan åbnes for ekstra sug
- Energibesparende LED belysning
- Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.23.0570.9	300,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	480,00
Specialkanal, rustfri, L:2x1000 mm	537.23.1019.9	2290,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	2945,00
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	2240,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5410,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	6190,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	8220,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Rustfri stål og sort glas
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Ja
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	3,00 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	60,80 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	53,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	29,70
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	89,60
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	61,30
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	E
LUFTMÆNGDE MIN.:	312,00 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	560,00 m ³ /h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	787,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	53 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	64 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	69 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,45 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	0,90
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	429,80 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	428,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	171,90 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	6,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	538 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W