

## Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS06E



### Tilbehør

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI02 | Sidelister i stål, 81,5 cm              |
| SGZ0CL01 | Mekanisk dørlås opv.                    |
| SGZ1010  | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SMZ2014  | Glasindsats t/opvaskemaskiner           |
| SMZ5000  | Plejesæt til opvask                     |
| SMZ5100  | Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner    |
| SMZ5300  | GlasSecure holder til 4 vinglas         |

## Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **VarioDrawer:** nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**

### Teknisk data

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Energiklasse <sup>1</sup> :                                      | C                                  |
| Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet <sup>2</sup> :    | 75 kWh/100 cyklusser               |
| Maksimalt antal kuverter:                                        | 14                                 |
| Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus <sup>3</sup> : | 9.0 l                              |
| Programmets varighed <sup>4</sup> :                              | 4:55 h                             |
| Lydniveau, dB:                                                   | 46 dB(A) re 1pW                    |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:                          | C                                  |
| Installation:                                                    | Integreret                         |
| Højde på aftagelig topplade:                                     | 0 mm                               |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D):                             | 815-875 x 600 x 550 mm             |
| Dybde med åben dør 90 grader:                                    | 1150 mm                            |
| Regulerbare ben:                                                 | Ja - alle kan justeres fra fronten |
| Maksimal regulering af stilleben:                                | 60 mm                              |
| Justerbar sokkel:                                                | Horisontal og vertikal             |
| Nettovægt:                                                       | 34.9 kg                            |
| Bruttovægt:                                                      | 36.7 kg                            |
| Effekt:                                                          | 2400 W                             |
| Strømstyrke:                                                     | 10 A                               |
| Elementspænding:                                                 | 220-240 V                          |
| Frekvens:                                                        | 50; 60 Hz                          |
| Længde på elledning:                                             | 175 cm                             |
| Stiktype:                                                        | Schukostik med jord                |
| Tilgangsslange, længe:                                           | 165 cm                             |
| Længde afløbsslange:                                             | 190 cm                             |
| EAN-kode:                                                        | 4242005534371                      |
| Type af installation:                                            | For underbygning                   |



<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.  
<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> i programmet Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programvarighed Eco 50 °C

## Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS06E

### Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

#### Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

#### Teknik

- Vario kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

#### Sikkerhed

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Installation

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik

#### Tilbehør

- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. dampbeskyttelse

#### Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

