

SUPER SILENT 600 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 520.19.1001.2 



Pris kr. 4199,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Easy Clean
- Lavt lydniveau
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.19.3000.9	335,00
Aftræksæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	480,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2945,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5410,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	6165,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	8220,00
Aftrækskonverter	535.21.1420.9	280,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Skabsintegreret
MATERIALE:	Hvidlakeret stål
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	88,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	95,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	9,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	36,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	69,20
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	120,90 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	444,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	49 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	67 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,30 W
TIDSFORØGELSEFAKTOR:	1,70
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	212,00 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	220,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	138,20 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	108 lux