

SUPER SILENT UDTRÆK 600 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 520.19.1261.2 



Pris kr. 4799,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Easy Clean
- Energivenlig LED belysning
- Lavt lydniveau
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.19.3760.9	124998,75
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	480,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	2945,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	2240,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5410,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	6190,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	8220,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Skabsintegreret
MATERIALE:	Hvidlakeret stål
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	22,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	50,30
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	24,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	94,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	83,30
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
LUFTMÆNGDE MIN.:	174,20 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	524,50 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	38 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	62 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,30 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	1,10
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	253,40 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	171,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	49,30 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,50 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	330 lux